

# MULTIGREASE



## POPIS:

MULTIGREASE je lithium-mýdlové plastické mazivo pro UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ, které splňuje nejrůznější požadavky jak z hlediska typu mazaného orgánu, tak z hlediska podmínek použití.

Základní vlastnosti lithiového maziva jsou:

- Tepelná odolnost i při teplotě mazané části 160 °C.
- Mechanická stabilita i při vibracích
- Odolnost proti vodě
- Antikorozní síla
- Dobrá čerpatelnost

MULTIGREASE je připraven s přísadami, které mu dodávají dobrou přilnavost.

## IDONITA:

Mazání ručním a zubovým čerpadlem tekalemit v klikové skříni.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	krémová pasta
Barva	modrá
Gradace NLG1	typické 2
Bod vzplanutí	Lithiu > 250 °C
Relativní hustota	0,900± 0,005 g/cm <sup>3</sup>
Bod odkapávání ASTM D 566	187 °C
Obráběná penetrace při 25 °C ASTM D 217	275/10 m
Rozpustnost ve vodě	nerozpust

## BALENÍ:

Tuby 100 gr.  
Rozprašovače 400 ml.

Datum poslední aktualizace: 24.01.2023

